



Taglie: 42/44 (46/48) - **Difficoltà:** media

La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra parentesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indicata una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie.

OCCORRENTE

- 7 (8) gomitolini da g 100 (230 metri) di filato Perù (63% Lana Vergine Extrafine Sw, 24% Cotone, 13% Poliammide) n. 30923 • Ferri n. 5 e un ferro in più
- Spilloni raccogliamaglie • Ago da lana
- 4 bottoni in legno del diametro di cm 3

PUNTI IMPIEGATI

Maglia legaccio - Maglia rasata diritta e rovescia

GRANA DI RISI DOPPIA: (si lavora su m. pari)

1° ferro: * 1 m. diritta, 1 m. rovescia *, ripetere da * a * per tutto il ferro. **2° ferro e ferri pari:** lavorare le m. come si presentano. **3° ferro:** * 1 m. rovescia, 1 m. diritta *, ripetere da * a * per tutto il ferro. Ripetere sempre questi 4 ferri.

CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI

PRIMA DI INIZIARE IL CAPO A lavoro vaporizzato
cm 10 x 10 a maglia rasata diritta = 15 m. e 24 ferri.
cm 10 x 10 a grana di riso doppia = 17 m. e 24 ferri.

ESECUZIONE

Dietro: avviare 90 (98) m. e, per il bordo, lavorare 10 ferri a maglia legaccio (= cm 3). Proseguire a maglia rasata diritta. A partire dal 37° (33°) ferro dopo il bordo diminuire ai lati, all'interno di 2 m., 1 m. ogni 14 (16) ferri per 9 volte (per le diminuzioni a destra lavorare 1 accavallata semplice e per le diminuzioni a sinistra 2 m. insieme a diritto); rimangono 72 (80) m. A cm 69 (75) di altezza totale, pari a 158 (172) ferri dal bordo, per gli scalfi intrecciare ai lati 4 m., quindi diminuire ancora ai lati, all'interno di 2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 3 volte [= 58 (66) m.]. A cm 89 (97) di altezza totale, pari a 206 (226) ferri dal bordo, lasciare le m. in sospeso.

Davanti destro: avviare 64 (68) m. e, per il bordo, lavorare 25 m. a grana di riso doppia (= bordo d'apertura) e 39 (43) m. a maglia legaccio. A cm 3 di altezza totale, pari a 10 ferri, proseguire impostando la lavorazione nel modo seguente: 25 m. a grana di riso doppia per il bordo d'apertura e 39 (43) m. a maglia rasata diritta. A partire dal 37° (33°) ferro dopo il bordo diminuire a sinistra, all'interno di 2 m., 1 m. ogni 14 (16) ferri per 9 volte [= 55 (59) m.]. **CONTEMPORANEAMENTE**, a cm 43 (45) di altezza totale, pari a 96 (102) ferri dal bordo, per il bordo della tasca lavorare come segue: 25 m. a grana di riso doppia, 26 m. a maglia legaccio e le rimanenti m. a maglia rasata diritta. A cm 46 (48) di altezza totale, pari a 102 (108) ferri dal bordo, per l'apertura della tasca, intrecciare le 26 m. a maglia legaccio e lasciare in sospeso le m. ai lati. **Sottotasca:** con i ferri n. 5 e con il lavoro a rovescio, a cm 29 (31) di altezza totale, pari a 62 (68) ferri dal bordo, riprendere 1 m. in ciascuna delle 26 m. corrispondenti alle 26 m. intrecciate; lavorare cm 17 a m. rasata diritta, pari a 41 ferri, terminando con 1 ferro sul diritto. Sul rovescio del lavoro riprendere la lavorazione sulle m. in sospeso inserendo le m. del sottotasca in

corrispondenza delle m. intrecciate e proseguire come impostato in precedenza. **CONTEMPORANEAMENTE**, a cm 50 (54) di altezza totale, pari a 112 (122) ferri dal bordo, per la prima coppia di occhielli, lavorare 1 ferro nel modo seguente: 4 m. a grana di riso doppia, intrecciare le 3 m. seguenti, lavorare 11 m. a grana di riso doppia, intrecciare le 3 m. seguenti, lavorare 4 m. a grana di riso doppia e le rimanenti m. a maglia rasata diritta. Nel ferro seguente avviare a nuovo 3 m. in corrispondenza delle 3 m. intrecciate per ciascun occhiello. Lavorare 16 ferri, quindi eseguire la seconda coppia di occhielli sovrapposta alla precedente. A cm 69 (75) di altezza totale, pari a 158 (172) ferri dal bordo, per lo scalfi intrecciare a sinistra 4 m., quindi diminuire, all'interno di 2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 5 volte [= 46 (50) m.]. A cm 89 (97) di altezza totale, pari a 206 (226) ferri dal bordo, per il prolungamento del bordo d'apertura, proseguire solo sulle prime 25 m. e lasciare le ultime 21 (25) m. della spalla in sospeso. A cm 6 dalle m. lasciate in sospeso per la spalla, pari a 14 ferri, lasciare in sospeso le 25 m. rimaste.

Davanti sinistro: si lavora come il davanti destro, in modo simmetrico, senza eseguire gli occhielli.

Maniche: avviare 39 (45) m. e, per il bordo, lavorare 10 ferri a maglia legaccio (= cm 3). Proseguire a maglia rasata diritta. A partire dal 13° ferro dopo il bordo aumentare ai lati, all'interno di 2 m., 1 m. ogni 12 ferri per 8 volte [= 55 (61) m.]. A cm 48 (52) di altezza totale, pari a 108 (118) ferri dal bordo, per l'arrotondamento della manica, intrecciare ai lati 4 m., quindi diminuire ai lati, all'interno di 2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 19 (21) volte. A cm 65 (71) di altezza totale, pari a 148 (162) dal bordo, intrecciare le 9 (11) m. rimaste.

CONFEZIONE

Cucire i sottosca sul rovescio. Unire la spalla destra: far scivolare su un ferro le prime 21 (25) m. in sospeso del dietro e su un secondo ferro le 21 (25) m. in sospeso della spalla destra del davanti. Tenendo le m. della spalla destra del davanti e quelle della spalla destra del dietro diritto contro diritto, in modo che le m. in sospeso dei 2 ferri siano una accanto all'altra, e usando un terzo ferro, intrecciare le m. delle spalle insieme a diritto, prendendo 1 m. del ferro davanti insieme alla m. corrispondente del ferro dietro. Senza tagliare il filo intrecciare le 16 m. seguenti in sospeso del dietro infine unire la spalla sinistra come indicato per la spalla destra. Unire le due parti del prolungamento del bordo d'apertura: far scivolare su un ferro le 25 m. in sospeso del bordo destro e su un secondo ferro le 25 m. in sospeso del bordo sinistro. Tenendo le m. del bordo destro e le m. del bordo sinistro rovescio contro rovescio (il bordo va poi rivoltato), in modo che le m. in sospeso dei 2 ferri siano una accanto all'altra, e usando un terzo ferro, intrecciare le m. come descritto per le spalle. Cucire il margine inferiore del bordo intorno allo scollo dietro. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi. Attaccare i bottoni nel bordo d'apertura del davanti sinistro, in corrispondenza degli occhielli.

Nota: lavare il capo a basse temperature, con poco ammorbidente e lasciarlo asciugare steso su una superficie, senza stenderlo.